




tY0d

B\*

Valkoinen  
RAL9010



Vaaleanharmaa  
RAL7040



Tummanharmaa  
RAL7024



Tummanruskea  
RR32




Mattamusta  
RAL9005M



V  
BX

Valkoinen  
NCS S0502-Y



:  
dwl  
B

1806



1815



1802



1831



1801



1825



Värimallit ovat viitteellisiä. Tarkista todellinen sävy painetusta värikartasta tai maalatusta mallista.

00010h

**Lasirakenteet** täyttävät tiiveyden (E) ja eristävyys (I) osilta Suomen rakentamismääräyskokoelman osa E1 vaatimukset sekä eurooppalaisen luokitusstandardin SFS-EN 13501-2 mukaiset EI45, EI30 ja EI15 luokkien palovaatimukset. Lasirakenne täyttää myös Suomen rakentamismääräyskokoelman vaatimukset rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

**Paloikkunoiden** suunnittelussa ja käytössä on huomioitava, että erkkereiden, kulmaikkunoiden, valopihojen tai muiden UV-säteilyä läpäisevien rakenteiden, joista säteily pääsee lasipintaan muualta kun lasielementin läpi, tulee estää. Paloikkunan lasirakenteessa on 2x0,38mm laminointikalvo ja siten lasielementin läpi normaalisti tuleva UV-säteily on estetty laminointikalvolla.

**Ii-ikkunat**  
Läpi elämän

**Iin Puunjalostus Oy**  
Myynti ja tehdas:  
Sahatie 3, 91100 Ii

[www.ii-ikkunat.fi](http://www.ii-ikkunat.fi)